BLUE-RAY BIOTECH

TurboCycler

TurboCycler 2

Enhancing PCR Efficiency and Accuracy

コンパクト	最大温度上昇速度	大型タッチスクリーン	リモートモニタリング
A4 サイズ	5.5℃/ 秒	7 インチ	Wifi 搭載

◆コンパクト設計（A4 サイズ）
◆素早い起動（投入後 45 秒で操作可能）
◆7 インチ大型カラータッチスクリーン搭載
◆使いやすいオリジナルプログラムソフト
◆最大温度上昇速度　5.5℃/ 秒
◆グラジェント機能搭載
◆スマホアプリでリモートモニター搭載
◆USB でのプログラム移動が可能

直観的なプログラミングが可能な「対話型」プログラミング

手袋を着用したまま操作可能な
タッチパネルインターフェース

多彩な便利ツール標準装備
・Tm カルキュレーター
・インキュベーションモード
・コピー数コンバーター
・マスターミックスウィザード

進行状況が一目でわかるモニタリング画面

BMBio ビーエム機器株式会社

BLUE-RAY BIOTECH

TurboCycler LITE

Economical Gradient Thermal Cycler with Versatile Capabilities

コンパクト A4 サイズ　エコノミカルモデル　グラジェント機能

◆コンパクト設計（A4 サイズ）
◆5 インチモノクロ LCM モニター搭載
◆最大温度上昇速度　3.0℃/ 秒
◆最小ランピングスピード　0.1℃/ 秒
◆リッド温度を 35℃～ 120℃まで設定可能
◆グラジェント機能搭載

受返 2年保証

モデル	TurboCycler 2	TurboCycler LITE
カタログ No.	TCST-9612	TCLT-9610
対応容器	0.2ml PCR チューブ x96 本もしくは 96 ウェルプレート x1 枚	
ブロック材質 / 加熱技術	アルミニウムブロック / ペルチェ素子	
最大温度上昇・下降速度	5.5℃/ 秒・3.3℃/ 秒	3.0℃/ 秒・2.0℃/ 秒
温度精度	±0.3℃	
温度均一性	±0.3℃	±0.5℃
温度設定範囲	4 ～ 99.9℃	
リッド温度	105℃/120℃/OFF	35 ～ 120℃/OFF
グラジェント段階 / 温度設定範囲 / 温度幅	12 段階 /30 ～ 99℃/24.9℃	12 段階 /30 ～ 99℃/24.0℃
保存可能プログラム数	500 プログラム	200 プログラム
ユーザーフォルダー数	100 ユーザー	50 ユーザー
パスワードプロテクション	あり	
ディスプレイ	7 インチカラー LCD タッチパネル	5 インチモノクロ LCM
Wifi リモートモニタリング	あり	なし
サイズ（WxDxH）	245x415x225mm	
重量	9.5kg	9.0kg
電源	100 ～ 240V、 50/60Hz、 750W	100 ～ 240V、 50/60Hz、 500W
構成	本体、 マニュアル、 クイックガイド、 キャリブレーションレポート、 コンプレッションマット（5.2mm、 1.0mm 各 2 枚）、 電源コード、 保証書	
希望販売価格	￥590,000	￥430,000

◆お願いおよび注意事項◆

● 希望販売価格・・・・・ 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、 販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、 ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、 当社が定める希望販売価格であり、 参考価格です。 本希望販売価格は 2019 年 4 月 1 日現在の価格で、 同価格はカタログ、ホームページで確認できます。 なお、 予告なしに改定される場合がございますので、 ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

● 使 用 範 囲 ・・・・・ 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。 人や動物の医療用としては使用しないよう、 十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016　東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
商品の仕様・在庫・ご注文についてのお問い合わせ
TEL：03-6666-5902　FAX：03-5677-4081
WEB: www.bmbio.com/